

o SBS3.7-10 (Sunny Boy Storage 3.7) o SBS5.0-10 (Sunny Boy Storage 5.0) o SBS6.0-10 (Sunny Boy Storage 6.0) 1.2 Grupo de destinatarios Este documento está dirigido a especialistas y usuarios finales. Las tareas marcadas en este documento con un símbolo de advertencia y la palabra "Especialista" deben llevarlas a cabo únicamente ...

Technische gegevens Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 AC-aansluiting Opgegeven vermogen (bij 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W1) 6000 W1) Overbelastingscapaciteit (bij 25 °C tot max. 60 s)2) 4600 W 6300 W 7500 W Nominale AC-stroom (bij 230 V, 50 Hz) 16 A 21,7 A 26 A

Technical data Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 AC connection Rated power (at 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W1) 6000 W1) Overload capability (at 25°C to max. 60 sec.)2) 4600 W 6300 W 7500 W AC nominal current output (at 230 V, 50 Hz) 16 A 21.7 A3) 26 A Nominal AC voltage / AC voltage range 230 V / 172.5 V to 264.5 V

o SBS3.7-10 (Sunny Boy Storage 3.7) from firmware version >= 3.00.00.R o SBS5.0-10 (Sunny Boy Storage 5.0) from firmware version >= 3.00.00.R o SBS6.0-10 (Sunny Boy Storage 6.0) from firmware version >= 3.00.00.R 1.2 Target Group This document is intended for qualified persons and end users. Only qualified persons are allowed

Technische gegevens (onder voorbehoud) Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 AC-aansluiting Opgegeven vermogen (bij 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W1) 6000 W1) Overbelastingscapaciteit (bij 25°C tot max. 60 s)2) 4600 W 6300 W 7500 W Nominale AC-stroom (bij 230 V, 50 Hz) 16 A 21,7 A3) 26 A Nominale AC-spanning / AC-spanningsbereik ...

SUNNY BOY STORAGE 3.7 / 5.0 / 6.0. Remarques relatives à ce document. Champ d'application. Groupe cible. Contenu et structure du document. Niveaux de mise en garde. Symboles utilisés dans le document. Formats utilisés dans le document. Désignations utilisées dans le document.

technical data (preliminary) Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 aC connection Rated 1)power (at 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W 6000 W1) Overload capacity (at 25°C to max. 60 sec)2) 4600 W 6300 W 7500 W AC 3)nominal current output (at 230 V, 50 Hz) 16 A 21.7 A 26 A

?SMA??????,Sunny Boy Storage????????????????????????????????Sunny Home Manager 2.0,????????????????????,??? ...

o SBS3.7-10 (Sunny Boy Storage 3.7) ab Firmware-Version >= 3.00.00.R o SBS5.0-10 (Sunny Boy Storage

5.0) ab Firmware-Version $\geq 3.00.00.R$ o SBS6.0-10 (Sunny Boy Storage 6.0) ab Firmware-Version $\geq 3.00.00.R$ 1.2 Zielgruppe Dieses Dokument ist für Fachkräfte und Endanwender bestimmt. Die Tätigkeiten, die in diesem

o SBS5.0-10 (Sunny Boy Storage 5.0) a partire dalla versione del firmware $\geq 4.00.00.R$ o SBS6.0-10 (Sunny Boy Storage 6.0) a partire dalla versione del firmware $\geq 4.00.00.R$ 1.2 Destinatari Il presente documento è destinato a tecnici specializzati e utenti finali. Le operazioni

Wir haben vorhin in einem anderen Thread diskutiert, ob es technische Unterschiede zwischen den SBS 3.7, 5.0 und 6.0 gibt. Bei einphasigem Netzparallelbetrieb in Deutschland darf sowohl der SBS 5.0, als ...

o SBS5.0-10 (Sunny Boy Storage 5.0) à partir de la version de micrologiciel $\geq 3.00.00.R$ o SBS6.0-10 (Sunny Boy Storage 6.0) à partir de la version de micrologiciel $\geq 3.00.00.R$ 1.2 Groupe cible Ce document s'adresse au personnel qualifié et aux utilisateurs finaux. Les opérations identiées

Sunny Boy Storage 3.7 / 5.0 / 6.0; Sunny Boy Storage 2.5; Sunny Island 4.4M / 6.0H / 8.0H; Sunny Island 4548-US / 6048-US; Sunny Central Storage UP; Sunny Central Storage 1900 / 2200 / 2475 / 2900; Sunny Central Storage 2200-US / 2475-US / 2900-US; Multiclusster Boxes for Sunny Island; ???????. ?? ??????; Medium ...

o SBS6.0-10 (Sunny Boy Storage 6.0) from firmware version $\geq 4.00.00.R$ 1.2 Target Group This document is intended for qualified persons and end users. Only qualified persons are allowed to perform the activities marked in this document with a warning symbol and the caption

Datos técnicos Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 Conexión de CA Potencia asignada (a 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W1) 6000 W1) Capacidad de sobrecarga (a 25 °C hasta máx. 60 s)2) 4600 W 6300 W 7500 W Salida de corriente nominal de CA (a 230 V, 50 Hz) 16 A 21,7 A 26 A

technical data (preliminary) Sunny Boy Storage 3.7 Sunny Boy Storage 5.0 Sunny Boy Storage 6.0 aC connection Rated power (at 230 V, 50 Hz) 3680 W 5000 W1) 6000 W1) 4600 W 6300 W Overload capacity (at 25°C to max. 60 sec)2) 7500 W 16 A 21.7 A3) AC nominal current output (at 230 V, 50 Hz) 26 A

Web: <https://www.nowoczesna-promocja.edu.pl>

